

گروه ماشین سازی آرتا صنعت

گوره صنعتی پخت زغال سنتی



این کوره ها به منظور پخت انواع زغال چوب اعم از کبابی و قلیانی کاربرد دارد. برای راه اندازی این نوع کوره مکانی به متر اژ ۱۰۰ متر مسقف و ۱۰۰ متر فضای باز دارای برق تکفاز و گاز یا گازوییل که از محیط مسکونی حداقل ۵۰۰ متر فاصله داشته باشد نیاز داریم. این کوره ها دارای راندمان ۲۵ الی ۳۰ درصدی میباشند.

به منظور کنترل دمای و فرایند پخت زغال کوره ها دارای یک تابلو برق کنترل اتوماتیک دمای می باشند که برنامه پخت زغال های کبابی و قلیانی از داخل منوی سیستم مانیتورینگ قابل اجرا و حتی باتوجه به نیاز کاربر قابل ویرایش توسط خود کاربر میباشد.

دود این کوره ها توسط سیستم دودسوزی بعنوان مشعل ثانوی برای تامین حرارت مورد نیاز برای پخت زغال استفاده میشود (دود مازاد نیاز کوره بیرون از کوره تبدیل به شعله شده و از بین میرود).

جدول ابعاد کوره

ظرفیت(تن)	طول	عرض	ارتفاع
نیم	۲	۱/۳۳	۱/۳۳
یک	۲/۵۶	۱/۳۳	۱/۸۳
دو	۲/۵۶	۱/۹	۲/۱۴

*این ظرفیت ها بر اساس وزن چوب قابل بارگذاری میباشد.

جدول مصالح کوره

ظرفیت(تن)	نوع شناسی	ورق کف	ورق دیواره	تعداد جداره دیوار	تعداد مشعل
نیم	پروفیل آهنی ۴*۱۰	استیل ۲ میل	آهنی ۲میل	۲ جداره ۱۰ سانتی	۲
یک	پروفیل آهنی ۶*۶	استیل ۲ میل	آهنی ۲میل	۲ جداره ۶ سانتی	۱
دو	پروفیل آهنی ۶*۶	استیل ۲ میل	آهنی ۲میل	۲ جداره ۶ سانتی	۱

